

FESTO Raccord coudé cannelé LCN



Caractéristiques

Série: LCN

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Pression de service: -0.95 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Article
LCN-M3-PK-2-B	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 3mm	M3	4.5	4.5	11627786
LCN-M5-PK-2	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 3mm	M5	7	7	23212573
LCN-1/8-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	23212575
LCN-M3-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	M3	4.5	4.5	11627863
LCN-M5-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	M5	7	7	23212574
LCN-1/4-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	23212578
LCN-1/8-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	23212576
LCN-M5-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	M5	7	7	23212470
LCN-1/4-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/4" BSPP(G)	17	17	23212579
LCN-1/8-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP(G)	13	13	23212577
LCN-3/8-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP(G)	19	19	11627102

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.