

FESTO Raccord coudé cannelé LCNH



Caractéristiques

Série: LCNH

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Pression de service: -0.95 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Article
LCNH-M5-PK-2	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 3mm	M5	7	7	11628227
LCNH-1/8-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	11628229
LCNH-M5-PK-3	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	M5	7	7	11628228
LCNH-1/4-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	11628232
LCNH-1/8-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	11628230
LCNH-M5-PK-4	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	M5	7	7	23212580
LCNH-1/4-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/4" BSPP(G)	17	17	23212581
LCNH-1/8-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP(G)	13	13	11628231
LCNH-3/8-PK-6	Zinc coulée sous pression / Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP(G)	19	19	11628233

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.