



FESTO Raccord en L LJK

Caractéristiques

Série: LJK
Température ambiante: -10 / 60 °C
Pression de service: -0.95 / 8 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
LJK-M5-1/1	Zinc coulé sous pression	Filetage extérieur (M)	M 5	Filetage intérieur (M)	M 5	12262961
LJK-1/2	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	23212587
LJK-1/4	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	23212585
LJK-1/4-1/1	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	12262963
LJK-1/8-1/1	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	12262962
LJK-1/8	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	23212457
LJK-3/8	Zinc coulé sous pression	Fileté BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	23212586

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.