



FESTO Manomètre PAGN

Caractéristiques

Série: PAGN

Modèle: Manomètre à tube de bourdon

Montage du manomètre: Direct

Raccordement au process: Fileté

Matériau du raccord coté process: Laiton

Matière de la vitre: Polystyrène

Classe de protection: IP44

Température du fluide: -5 / 50 °C

Température ambiante: -5 / 50 °C

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Unité de pression d'échelle secondaire	Classe de précision	Emplacement du raccord	Dimension du raccordement process	Matériau du boîtier	Article
mm								
23	0 / 1	MPa		4.0 %	Arrière	1/8" BSPP[G]	ABS	14086120
26	0 / 1	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	PA	12265611
26	0 / 1.6	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	PA	12265610
26	0 / 10	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	11649842
26	0 / 16	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	11649841
26	0 / 145	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	12265607
26	0 / 232	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	PA	12265606
40	0 / 1	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	12265613
40	0 / 1.6	MPa		4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	12265612
40	0 / 10	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	12263704
40	0 / 16	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	12263705
40	0 / 145	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	12265609
40	0 / 232	bar	psi	4.0 %	Arrière	10 mm	ABS	12265608
						10 mm		14168635
						10 mm		14168637
						10 mm		14168640

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.