



FESTO Déshydrateur à membrane LDM1

Caractéristiques

Série: LDM1

Plage de température [°C]: 2 / 50 °C

Pression de service: 3 / 12.5 bar

Matériau du boîtier: Zinc moulé sous pression

Matériau de la cuve: Alliage d'aluminium

Matériau du joint: NBR

Débit de l'air expulsé l/min	Débit de l'air purgé l/min	Type de raccord	Filetage in	Direction du débit	Avec bras de fixation	Article
300	353			à gauche ? à droite	Non	11649950
300	353	Parallèle [G]	1/2	à gauche ? à droite	Non	11649953
300	353	Parallèle [G]	1	à gauche ? à droite	Non	11649959
300	353	Parallèle [G]	3/4	à gauche ? à droite	Non	11649956
600	706			à gauche ? à droite	Non	11649951
600	706	Parallèle [G]	1/2	à gauche ? à droite	Non	11649954
600	706	Parallèle [G]	1	à gauche ? à droite	Non	11649960
600	706	Parallèle [G]	3/4	à gauche ? à droite	Non	11649957
1000	1250			à gauche ? à droite	Non	11649952
1000	1250	Parallèle [G]	1/2	à gauche ? à droite	Non	11649955
1000	1250	Parallèle [G]	1	à gauche ? à droite	Non	11649961
1000	1250	Parallèle [G]	3/4	à gauche ? à droite	Non	11649958

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.