



FESTO Mini-Chariot SLF

Caractéristiques

Série: SLF

Fonction: Double effet

Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium

Température de fonctionnement: -20 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Pression de service bar	Article
SLF-6-10-P-A	Mécanique	6	10	M 5	1.5 / 10	11633383
SLF-6-20-P-A	Mécanique	6	20	M 5	1.5 / 10	11633384
SLF-6-30-P-A	Mécanique	6	30	M 5	1.5 / 10	11633385
SLF-10-10-P-A	Mécanique	10	10	M 5	1 / 10	11633386
SLF-10-20-P-A	Mécanique	10	20	M 5	1 / 10	11633387
SLF-10-30-P-A	Mécanique	10	30	M 5	1 / 10	11633388
SLF-10-40-P-A	Mécanique	10	40	M 5	1 / 10	11633389
SLF-10-50-P-A	Mécanique	10	50	M 5	1 / 10	11633390
SLF-16-10-P-A	Mécanique	16	10	M 5	1 / 10	11633391
SLF-16-20-P-A	Mécanique	16	20	M 5	1 / 10	11633392
SLF-16-30-P-A	Mécanique	16	30	M 5	1 / 10	11633393
SLF-16-40-P-A	Mécanique	16	40	M 5	1 / 10	11633394
SLF-16-50-P-A	Mécanique	16	50	M 5	1 / 10	11633395
SLF-16-80-P-A	Mécanique	16	80	M 5	1 / 10	11633396

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.