

## FESTO Capteur de proximité SIEF



### Caractéristiques

**Série:** SIEF

**Norme:** EN 60947-5-2

**Classe de protection (IP):** IP68

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEF-M8B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	1.5	12264470
SIEF-M8B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	1.5	12264472
SIEF-M12B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	3	12264476
SIEF-M12B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	3	12264474
SIEF-M8B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-30 / 85	1.5	12264469
SIEF-M8B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-30 / 85	1.5	12264471
SIEF-M12B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	12264473
SIEF-M12B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	12264475
SIEF-M12B-NS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	11648582
SIEF-M12B-PS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	11648581
SIEF-M8NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	4	11648592
SIEF-M8NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	4	11648594
SIEF-M12NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	8	11648598
SIEF-M12NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	8	11648596
SIEF-M8NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-30 / 85	4	11648593
SIEF-M8NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	4	11648591
SIEF-M12NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	11648597
SIEF-M12NB-NS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	11648580
SIEF-M12NB-PS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	11648579
SIEF-M12NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	11648595
SIEF-M18B-PS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	5	12264478
SIEF-M18B-NS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	5	12264480

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEF-M18B-PS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	12264477
SIEF-M18B-PS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	11648585
SIEF-M18B-NS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	11648586
SIEF-M18B-NS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	12264479
SIEF-M18NB-NS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	12	11648602
SIEF-M18NB-PS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	12	11648600
SIEF-M18NB-NS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	11648601
SIEF-M18NB-PS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	11648583
SIEF-M18NB-NS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	11648584
SIEF-M18NB-PS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	11648599
SIEF-M30B-NS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	10	12264484
SIEF-M30B-PS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	10	12264482
SIEF-M30B-NS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	11648590
SIEF-M30B-PS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	11648589
SIEF-M30B-NS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	12264483
SIEF-M30B-PS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	12264481
SIEF-M30NB-NS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	20	11648606
SIEF-M30NB-PS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	20	11648604
SIEF-M30NB-PS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	11648603
SIEF-M30NB-NS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	11648588
SIEF-M30NB-PS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	11648587
SIEF-M30NB-NS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	11648605
SIEF-Q40S-PA-S-2L	40x40x65mm	10 - 65 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles	-30 / 85	35	11648625
SIEF-Q40S-NA-S-2L	40x40x65mm	10 - 65 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles	-30 / 85	35	11648626

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.