

FESTO Capteur de proximité SIEN



Caractéristiques

Série: SIEN

Norme: EN 60947-5-2

Classe de protection (IP): IP67

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEN-M5B-NO-K-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	11629821
SIEN-M5B-NS-K-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	11629819
SIEN-M5B-PO-K-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	11629823
SIEN-M5B-PS-K-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	23209977
SIEN-M5B-PS-S-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	23210200
SIEN-M5B-NS-S-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	11629820
SIEN-M5B-NO-S-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	11629822
SIEN-M5B-PO-S-L	M5x0.5	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	11629824
SIEN-M8B-NO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	1.5	11629834
SIEN-M8B-PO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	1.5	23211617
SIEN-M12B-PO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2	11629849
SIEN-M12B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2	11629846
SIEN-M12B-NO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2	11629847
SIEN-M12B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2	11629844
SIEN-4B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	11629813
SIEN-4B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	11629811
SIEN-4B-PO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	11629817
SIEN-4B-NO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	0.8	11629815
SIEN-M8B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	1.5	23209976
SIEN-M8B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	1.5	23210577
SIEN-4B-NO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	11629816
SIEN-4B-PO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	11629818
SIEN-4B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	11629812
SIEN-4B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	0.8	11629814

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEN-M8B-NO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	11629835
SIEN-M8B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	11629833
SIEN-M8B-PO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	11629836
SIEN-M8B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	23210201
SIEN-M12B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	2	11629845
SIEN-M12B-NO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	2	11629848
SIEN-M12B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	2	23210961
SIEN-M12B-PO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	2	11629850
SIEN-M8NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2.5	11629838
SIEN-M8NB-NO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2.5	11629840
SIEN-M8NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2.5	23211618
SIEN-M8NB-PO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	2.5	11629842
SIEN-M12NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	4	11629853
SIEN-M12NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	4	11629851
SIEN-M12NB-NO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	4	11629855
SIEN-M12NB-PO-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	4	11629857
SIEN-M8NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	2.5	11629839
SIEN-M8NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	2.5	11629837
SIEN-M8NB-PO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	2.5	11629843
SIEN-M8NB-NO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	2.5	11629841
SIEN-M12NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	4	11629854
SIEN-M12NB-NO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	4	11629856
SIEN-M12NB-PO-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	4	11629858
SIEN-M12NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	4	11629852
SIEN-M18B-PS-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	5	11629861
SIEN-M18B-PO-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	5	11629865
SIEN-M18B-NO-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	5	11629863

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEN-M18B-NS-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	5	11629859
SIEN-M18B-PS-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	5	11629862
SIEN-M18B-PO-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	5	11629866
SIEN-M18B-NS-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	5	11629860
SIEN-M18B-NO-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	5	11629864
SIEN-M18NB-PS-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	8	11629869
SIEN-M18NB-NO-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	8	11629871
SIEN-M18NB-PO-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	8	11629873
SIEN-M18NB-NS-K-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	8	11629867
SIEN-M18NB-PS-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	8	11629870
SIEN-M18NB-NS-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	8	11629868
SIEN-M18NB-PO-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	8	11629874
SIEN-M18NB-NO-S-L	M18x1	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	8	11629872
SIEN-M30B-PO-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	10	11629881
SIEN-M30B-NS-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	10	11629875
SIEN-M30B-PS-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	10	11629877
SIEN-M30B-NO-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	10	11629879
SIEN-M30B-NS-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	10	11629876
SIEN-M30B-NO-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	10	11629880
SIEN-M30B-PO-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	10	11629882
SIEN-M30B-PS-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	10	11629878
SIEN-M30NB-PO-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	15	11629889
SIEN-M30NB-NS-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	15	11629883
SIEN-M30NB-NO-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	15	11629887
SIEN-M30NB-PS-K-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	15	11629885
SIEN-M30NB-NO-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	15	11629888
SIEN-M30NB-NS-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	15	11629884
SIEN-M30NB-PO-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	15	11629890

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEN-M30NB-PS-S-L	M30x1,5	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-25 / 70	15	11629886
SIEN-6,5B-NO-K-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	1.5	11629829
SIEN-6,5B-PO-K-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	1.5	11629831
SIEN-6,5B-PS-K-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	1.5	11629827
SIEN-6,5B-NS-K-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Câble	-25 / 70	1.5	11629825
SIEN-6,5B-PO-S-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	11629832
SIEN-6,5B-NS-S-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	11629826
SIEN-6,5B-NO-S-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	11629830
SIEN-6,5B-PS-S-L	6.5 mm	10 - 30 V DC	200	2		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-25 / 70	1.5	11629828
SIEN-M12B-PS-K-L-PA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	2	11648607
SIEN-M12B-NS-K-L-PA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	2	11648608
SIEN-M12NB-PS-K-L-PA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	4	11648613
SIEN-M12NB-NS-K-L-PA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	4	11648614
SIEN-M18B-NS-K-L-PA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	5	11648610
SIEN-M18B-PS-K-L-PA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	5	11648609
SIEN-M18NB-PS-K-L-PA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	8	11648615
SIEN-M18NB-NS-K-L-PA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	8	11648616
SIEN-M30B-PS-K-L-PA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	10	11648611
SIEN-M30B-NS-K-L-PA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	10	11648612
SIEN-M30NB-PS-K-L-PA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	15	11648617
SIEN-M30NB-NS-K-L-PA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-25 / 70	15	11648618

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.