



FESTO Raccord cannelé CRCN

Caractéristiques

Série: CRCN

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Pression de service: 0.95 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Article
CRCN-M5-PK-2	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 3mm	M5	7	7	11627865
CRCN-1/8-PK-3	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	11627152
CRCN-M5-PK-3	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 4mm	M5	7	7	11627150
CRCN-1/4-PK-4	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	11627155
CRCN-1/8-PK-4	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	11627153
CRCN-M5-PK-4	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 6mm	M5	7	7	11627151
CRCN-1/4-PK-6	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/4" BSPP(G)	17	17	11627156
CRCN-1/8-PK-6	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP(G)	13	13	11627154
CRCN-3/8-PK-6	Acier fortement allié inoxydable	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP(G)	19	19	11627157

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.