



FESTO Pince à serrage parallèle DHPS

Caractéristiques

Série: DHPS

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
DHPS-6-A	6	Double effet	2	M3	25	30	2 / 8	12267040
DHPS-10-A-NC	10	Double effet	3	M3			4 / 8	12267043
DHPS-10-A-NO	10	Double effet	3	M3			4 / 8	12267042
DHPS-10-A	10	Double effet	3	M3	70	80	2 / 8	12267041
DHPS-16-A	16	Double effet	5	M3	190	210	2 / 8	12267044
DHPS-16-A-NO	16	Double effet	5	M3			4 / 8	12267045
DHPS-16-A-NC	16	Double effet	5	M3			4 / 8	12267046
DHPS-20-A-NC	20	Double effet	6.5	M5			4 / 8	12267049
DHPS-20-A-NO	20	Double effet	6.5	M5			4 / 8	12267048
DHPS-20-A	20	Double effet	6.5	M5	290	320	2 / 8	12267047
DHPS-25-A	25	Double effet	7.5	G1/8	450	500	2 / 8	12267050
DHPS-25-A-NC	25	Double effet	7.5	G1/8			4 / 8	12267052
DHPS-25-A-NO	25	Double effet	7.5	G1/8			4 / 8	12267051
DHPS-35-A-NC	35	Double effet	12.5	G1/8			4 / 8	12267055
DHPS-35-A-NO	35	Double effet	12.5	G1/8			4 / 8	12267054
DHPS-35-A	35	Double effet	12.5	G1/8	910	970	2 / 8	12267053

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.