



FESTO Pince à serrage parallèle HGPP

Caractéristiques

Série: HGPP

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
HGPP-10-A-G2	10	Double effet	2	M3			5 / 8	11644831
HGPP-10-A	10	Double effet	2	M3	80	80	2 / 8	11644829
HGPP-10-A-G1	10	Double effet	2	M3			5 / 8	11644830
HGPP-12-A-G2	12	Double effet	2.5	M3			5 / 8	11635925
HGPP-12-A-G1	12	Double effet	2.5	M3			5 / 8	11635924
HGPP-12-A	12	Double effet	2.5	M3	116	116	2 / 8	23211808
HGPP-16-A	16	Double effet	5	M5	204	204	2 / 8	11635926
HGPP-16-A-G2	16	Double effet	5	M5			5 / 8	11635928
HGPP-16-A-G1	16	Double effet	5	M5			5 / 8	11635927
HGPP-20-A-G1	20	Double effet	7.5	M5			5 / 8	11635930
HGPP-20-A-G2	20	Double effet	7.5	M5			5 / 8	11635931
HGPP-20-A	20	Double effet	7.5	M5	340	340	2 / 8	11635929
HGPP-25-A-G2	25	Double effet	10	M5			5 / 8	11644834
HGPP-25-A-G1	25	Double effet	10	M5			5 / 8	11644833
HGPP-25-A	25	Double effet	10	M5	500	500	2 / 8	11644832
HGPP-32-A-G1	32	Double effet	12.5	G1/8			5 / 8	11644836
HGPP-32-A-G2	32	Double effet	12.5	G1/8			5 / 8	11644837
HGPP-32-A	32	Double effet	12.5	G1/8	830	830	2 / 8	11644835

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.