FESTO Manodétendeur de précision LRP

Caractéristiques

Série: LRP
Volume transporté: 800 l/min
Direction du débit: à gauche ? à droite
Matière de la membrane: NBR
Matériau du joint: NBR
Matériau du boîtier: Aluminium coulé sous pression
Plage de température [°C]: -10 / 60 °C

Plage de pression bar	Pression de service bar	Poids g	Article
0.1 / 6	1 / 8	200	13143880
0.05 / 7	1 / 12	315	11650709
0.05 / 7	1 / 12	310	23212196
0.05 / 2.5	1 / 12	315	11650710
0.05 / 2.5	1 / 12	310	1066734
0.05 / 4	1 / 12	315	12263868
0.05 / 4	1 / 12	310	23212197
0.1 / 10	1 / 12	315	11650711
0.1 / 10	1 / 12	310	23212198
0.1 / 6	1 / 8	200	14169298

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4552660373612 46_FR_17.05.2024