



FESTO Manchon réducteur NPFC-R

Caractéristiques

Série: NPFC-R

Température ambiante: -20 / 150 °C

Pression de service: -0.95 / 50 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
NPFC-R-G12-G14-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	13500475
NPFC-R-G12-G18-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	14169527
NPFC-R-G1-G12-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	14169528
NPFC-R-G1-G34-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1	Filetage intérieur BSPP (G)	3/4	14169529
NPFC-R-G34-G12-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	12639401
NPFC-R-G38-G18-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	12639393

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.