



FESTO Raccord rapide ACK

Caractéristiques

Série: ACK

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Ouverture de clé 2 mm	Article
ACK-1/2-PK-13	Aluminium	Ø intérieur de tuyau 13 mm	1/2" BSPP(G)	27	27	24	23212467
ACK-1/8-PK-3	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	8	23212479
ACK-1/8-PK-4	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12	23212397
ACK-1/4-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14	23212395
ACK-1/8-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP(G)	13	13	14	23212461
ACK-3/8-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP(G)	19	19	14	23212480

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.