

FESTO Axe à vis à billes ELGC

Caractéristiques

Série: ELGC

Température de fonctionnement: 0 / 50 °C

Classe de protection (IP): 40



Type de l'ae	Dimension	Course mm	Pas de l'ae mm/U	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
						14170145
Vis à billes	32	100	8	±0.015	40	14170124
Vis à billes	32	200	8	±0.015	40	14170127
Vis à billes	32	300	8	±0.015	40	14170129
Vis à billes	32	400	8	±0.015	40	14170133
Vis à billes	32	500	8	±0.015	40	14170136
Vis à billes	32	600	8	±0.015	40	14170139
Vis à billes	32	800	8	±0.015	40	14170143
Vis à billes	45	100	10	±0.015	100	14170123
Vis à billes	45	300	10	±0.015	100	14170125
Vis à billes	45	400	10	±0.015	100	14170128
Vis à billes	45	500	10	±0.015	100	14170131
Vis à billes	45	600	10	±0.015	100	14170134
Vis à billes	45	800	10	±0.015	100	14170140
Vis à billes	60	100	12	±0.01	200	14170126
Vis à billes	60	200	12	±0.01	200	14170130
Vis à billes	60	300	12	±0.01	200	14170135
Vis à billes	60	400	12	±0.01	200	14170138
Vis à billes	60	500	12	±0.01	200	14170142
Vis à billes	60	600	12	±0.01	200	14170144
Vis à billes	60	800	12	±0.01	200	14170147
Vis à billes	80	100	16	±0.01	350	14170132
Vis à billes	80	200	16	±0.01	350	14170137
Vis à billes	80	300	16	±0.01	350	14170141
Vis à billes	80	500	16	±0.01	350	14170146
Vis à billes	80	600	16	±0.01	350	14170148
Vis à billes	80	800	16	±0.01	350	14170149
Vis à billes	80	1000	16	±0.01	350	14170150

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.