

## FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-S



### Caractéristiques

**Série:** PUN-S

**Matériau du tuyau:** TPE-U(PU)

**Avec des accouplements:** Non

**Plage de température:** -35 / 60 °C

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Couleur	Longueur de coupe maximale	Pression de service max. à 20 °C	Article
mm	mm		m	bar	
4	2.6	Noir	0.5	10	11640079
4	2.6	Noir	1.5	10	11640081
4	2.6	Noir	1.5	10	11640080
4	2.6	Bleu	0.5	10	11640064
4	2.6	Bleu	1.5	10	11640065
4	2.6	Bleu	1.5	10	11640066
6	4	Noir	1.5	10	11640082
6	4	Noir	2	10	11640083
6	4	Noir	6	10	11640084
6	4	Bleu	1.5	10	11640067
6	4	Bleu	2	10	11640068
6	4	Bleu	6	10	11640069
8	5.7	Noir	1.5	10	11640085
8	5.7	Noir	2	10	11640086
8	5.7	Noir	6	10	11640087
8	5.7	Bleu	1.5	10	11640070
8	5.7	Bleu	2	10	11640071
8	5.7	Bleu	6	10	11640072
10	7	Noir	1.5	10	11640088
10	7	Noir	2	10	11640089
10	7	Noir	6	10	11640090
10	7	Bleu	1.5	10	11640073
10	7	Bleu	2	10	11640074
10	7	Bleu	6	10	11640075
12	8	Noir	1.5	10	11640091
12	8	Noir	2	10	11640092
12	8	Noir	6	10	11640093
12	8	Bleu	1.5	10	11640076
12	8	Bleu	2	10	11640077
12	8	Bleu	6	10	11640078

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.