


FESTO Axe à courroie crantée ELGA



Caractéristiques

Série: ELGA

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Classe de protection (IP): 40

Dimension	Course mm	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
70	300	±0.08	350	14170405
70	400	±0.08	350	14170407
70	500	±0.08	350	13252244
70	600	±0.08	350	14170410
70	800	±0.08	350	14170412
70	1000	±0.08	350	14170415
70	1200	±0.08	350	14170418
80	400	±0.08	800	14170414
80	500	±0.08	800	13671189
80	600	±0.08	800	14170416
80	800	±0.08	800	14170419
80	1000	±0.08	800	14170422
80	1200	±0.08	800	14170424
120	400	±0.08	1300	14170427
120	500	±0.08	1300	14170428
120	600	±0.08	1300	14170429
120	800	±0.08	1300	14170431
120	1000	±0.08	1300	14170432
120	1200	±0.08	1300	14170433
120	1500	±0.08	1300	14170434

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.