


FESTO Axe à courroie crantée ELGC



Caractéristiques

Série: ELGC
Température de fonctionnement: 0 / 50 °C
Classe de protection (IP): 40

Dimension	Course mm	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
45	200	±0.1	75	14170347
45	300	±0.1	75	14170351
45	500	±0.1	75	14170361
45	600	±0.1	75	14170363
45	800	±0.1	75	14170371
45	1000	±0.1	75	14170377
45	1200	±0.1	75	14170380
45	1500	±0.1	75	14170386
60	200	±0.1	120	14170350
60	300	±0.1	120	14170355
60	500	±0.1	120	14170364
60	600	±0.1	120	14170368
60	800	±0.1	120	14170375
60	1000	±0.1	120	14170382
60	1200	±0.1	120	14170385
60	1500	±0.1	120	14170389
60	1800	±0.1	120	14170392
60	2000	±0.1	120	14170394
80	200	±0.1	250	14170353
80	300	±0.1	250	14170359
80	500	±0.1	250	14170367
80	600	±0.1	250	14170372
80	800	±0.1	250	14170379
80	1000	±0.1	250	14170383
80	1200	±0.1	250	14170388
80	1500	±0.1	250	14170391
80	1800	±0.1	250	14170395
80	2000	±0.1	250	14170396

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.