

## FESTO Clapet anti-Retour HA



### Caractéristiques

**Série:** HA

**Montage:** Vissable

**Pression de service:** -1 / 10 bar

**Température de fonctionnement:** 0 / 60 °C

**Fluide:** Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Type de raccord	Norme d'Exécution	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Débit [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Article
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1740	23210901
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	2230	11630360
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1876	11630358
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	138	23211153
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Fileté métrique	M5	148	11630352
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	302	23211116
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	311	23210720
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	670	23210700
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	331	23210695

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.