

FESTO Clapet anti-Retour HB



Caractéristiques

Série: HB

Montage: Vissable

Pression de service: -1 / 10 bar

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Type de raccord	Norme d'Exécution	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Débit (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Article
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1700	11630357
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	2206	11630361
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	1886	11630359
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	142	23211237
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	4	Fileté métrique	M5	144	11630353
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	294	11630355
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	335	11630354
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	696	23209893
Clapet anti-retour	Compact	Laiton, nickelé	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	314	11630356

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.