

FESTO Raccord cannelé en T FCN



Caractéristiques

Série: FCN

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Pression de service: 0.95 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Article
FCN-3-PK-2-B	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 3mm		11627680
FCN-3-PK-3/2	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 3mm	Ø extérieur de tuyau 4mm	11627883
FCN-3-PK-3	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 4mm		11627231
FCN-3-PK-4/3	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 4mm	Ø extérieur de tuyau 6mm	11627884
FCN-3-PK-4	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 6mm		23212524
FCN-3-PK-6/4	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 6mm	Ø extérieur de tuyau 8mm	11627885
FCN-3-PK-6	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 8mm		23212525

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.