

FESTO Bloc de distribution FR

Caractéristiques

Série: FR



Taille de fil primaire	Raccord secondaire	Filetage secondaire	Matériau	Pression de service maximum	Température	Article
in		in		bar	°C	
G1/8		G1/8	Aluminium coulé sous pression	16	-10 / 80	23212438
G1/8		M5	En aluminium anodisé	16	-10 / 60	23212530
G1/8		M3	En aluminium anodisé	16	-10 / 80	11627862
G1/4		G1/4	Aluminium coulé sous pression	16	-10 / 80	23212526
G1/4		G1/4	En aluminium anodisé	16	-10 / 80	23212904
G1/4	4mm		Aluminium coulé sous pression	8	-10 / 60	11626808
G1/4	6mm		Aluminium coulé sous pression	8	-10 / 60	11626809
G3/8		G1/8	Aluminium coulé sous pression	16	-10 / 60	23212462
G3/8		G3/8	Aluminium coulé sous pression	16	-10 / 80	11402208
G1/2		G1/4	Aluminium coulé sous pression	16	-10 / 60	23212528
G1/2		G1/2	Aluminium coulé sous pression	16	-10 / 80	23212527
G3/4		G1/2	Aluminium coulé sous pression	16	-10 / 60	23212529

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.