



FESTO Combinaison d'unités de conditionnement MSE6-E2M

Caractéristiques

Série: MSE6-E2M

Taille	Type de raccord	Filetage	Avec manomètre	Direction du débit	Pression maximum de service	Poids	Matériau du boîtier	Article
		in				g		
6	BSPP (G)	1/2	Non	à gauche ? à droite		3300	Aluminium coulé sous pression	13208433
6	BSPP (G)	1/2	Non	à gauche ? à droite		3350	Aluminium coulé sous pression	13208454
6	BSPP (G)	1/2	Non	à gauche ? à droite	10	3450	Aluminium coulé sous pression	14171052
6	BSPP (G)	1/2	Non	à gauche ? à droite	10	3450	Aluminium coulé sous pression	14171053
6	BSPP (G)	1/2	Non	à gauche ? à droite		3300	Aluminium coulé sous pression	13208455

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.