



FESTO Vérin oscillant DSM

Caractéristiques

Série: DSM

Fonction: Double effet

Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium, anodisé

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSM-32-270-HD-A-B		32		G1/8		13447991
DSM-6-180-P-FW	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11635402
DSM-6-180-P-FF-FW	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11635405
DSM-6-90-P-A-FW	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11635403
DSM-6-90-P	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11633803
DSM-6-180-P-A	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11633811
DSM-6-180-P-A-FF-FW	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11635406
DSM-6-90-P-FW	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11635401
DSM-6-180-P-A-FF	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11634548
DSM-6-180-P	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11633804
DSM-6-180-P-A-FW	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11635404
DSM-6-90-P-A	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11633810
DSM-6-180-P-FF	Mécanique	6	M 3		3.5 / 8	11634545
DSM-T-6-180-P	Mécanique	6	M 3		4 / 8	12576089
DSM-T-6-180-P-FW	Mécanique	6	M 3		4 / 8	12576090
DSM-T-6-90-P	Mécanique	6	M 3		4 / 8	12576091
DSM-T-6-90-P-FW	Mécanique	6	M 3		4 / 8	12576093
DSM-8-180-P-A	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11633813
DSM-T-8-90-P-FW	Mécanique	8	M 3		4 / 8	12576099
DSM-8-90-P-FW	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11635407
DSM-T-8-180-P-FW	Mécanique	8	M 3		4 / 8	12576096
DSM-T-8-90-P	Mécanique	8	M 3		4 / 8	12576098
DSM-T-8-180-P	Mécanique	8	M 3		4 / 8	12576095
DSM-8-180-P-A-FW	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11635410
DSM-8-180-P-A-FF-FW	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11635412
DSM-8-180-P-FF-FW	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11635411
DSM-8-90-P-A	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11633812
DSM-8-180-P	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11633806
DSM-8-90-P-A-FW	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11635409
DSM-8-90-P	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11633805
DSM-8-180-P-A-FF	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11634549
DSM-8-180-P-FW	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11635408
DSM-8-180-P-FF	Mécanique	8	M 3		3.5 / 8	11634546
DSM-10-240-P-A-FF-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11635419
DSM-10-240-P-A	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11633816
DSM-10-240-P-A-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11635417
DSM-10-90-P-A	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11633814
DSM-10-180-P-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11635414
DSM-10-90-P-A-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	23211206
DSM-10-240-P-A-FF	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11634550
DSM-10-240-P-FF	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11634547
DSM-10-240-P	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11633809
DSM-10-240-P-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11635415

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSM-10-180-P-A-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11635416
DSM-10-180-P	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11633808
DSM-10-240-P-FF-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11635418
DSM-10-180-P-A	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11633815
DSM-10-90-P	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11633807
DSM-10-90-P-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	11635413
DSM-T-10-90-P	Mécanique	10	M 3		3.5 / 8	12576086
DSM-T-10-180-P-FW	Mécanique	10	M 3		3.5 / 8	12576081
DSM-T-10-180-P	Mécanique	10	M 3		3.5 / 8	12576080
DSM-T-10-90-P-FW	Mécanique	10	M 3		3.5 / 8	12576088
DSM-T-10-240-P-FW	Mécanique	10	M 3		3.5 / 8	12576085
DSM-T-10-240-P	Mécanique	10	M 3		3.5 / 8	12576083

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.