



FESTO Vérin oscillant DSRL

Caractéristiques

Série: DSRL

Fonction: Double effet

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSRL-10-180-P-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	23209792
DSRL-12-180-P-FW	Mécanique	12	M 5		2.8 / 8	23212057
DSRL-16-180-P-FW	Mécanique	16	M 5		2.8 / 8	23209793
DSRL-25-180-P-FW	Mécanique	25	M 5		1.5 / 8	23209794
DSRL-32-180-P-FW	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 8	23209756
DSRL-40-180-P-FW	Mécanique	40		G1/4	1.5 / 8	11627827

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.