

TA Robinet de démarrage Série: TA-Modulator Type: 26293 Dynamique AMETAL Fileté (BSPP)

Caractéristiques

Série: TA-Modulator
Type: 26293
Matériau du boîtier: AMETAL
Raccord: Fileté (BSPP)
Type d'engin, d'outillage: Dynamique
Application: Eau de chauffage central
Avec nipples de mesure: Oui
Température minimum de service: -20 °C
Température maximum de service: 90 °C

Application

- Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Classe de pression	Plage de contrôle l/h	Valeur Kvs m³/h	Valeur de Kv m³/h	Article
3/4" (20)	PN16	90 / 480	0.48	0.09 / 0.48	13389148
1" (25)	PN16	200 / 980	0.98	0.2 / 0.98	13342871
1.1/4" (32)	PN16	340 / 1750	1.75	0.34 / 1.75	13463570
1.1/2" (40)	PN16	720 / 3600	3.6	0.72 / 3.6	13463571

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR456719984492_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be