



SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage Série: YAR...2RF/HV

Les roulements Y SKF, généralement appelés roulements « insert », sont des roulements rigides à billes protégés des séries 62 et 63 qui présentent une surface extérieure sphérique convexe. Ces roulements sont fabriqués dans des tailles et des séries variées et sont disponibles avec une bague intérieure standard ou débordante d'un côté ou des deux côtés.

Les différentes séries de roulements se distinguent par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré.

Des roulements Y montés dans des paliers appropriés peuvent supporter un défaut d'alignement initial modéré mais n'admettent généralement aucun déplacement axial. Ces unités permettent de créer des montages de roulements simples et économiques. En raison de leur polyvalence et de leur faible coût, les roulements Y sont couramment utilisés dans les machines agricoles, les machines pour l'industrie du bâtiment, les convoyeurs, les machines textiles, les ventilateurs, ainsi que dans les machines pour l'industrie alimentaire et le conditionnement.

Caractéristiques

Série: YAR..2RF/HV

Modèle: Bague extérieure sphérique

Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage

Avec joint d'étenchéité: Oui

Constructeur ID	Diamètre d'arbre	Diamètre d'arbre	Diamètre extérieur	Largeur	Largeur de la bague extérieure	Article
	mm	in	mm	mm	mm	
YAR 205-100-2RF/HV		1	52	34.1	15	12176801
YAR 204-2RFGR/HV	20		47	31	14	12330901
YAR 204-2RF/VE495	20		47	31	14	23771923
YAR 204-2RF/HV	20		47	31	14	23771922
AR 204-2RF/HVW64	20		47	31	14	13201811
AR 205-2RFG/VE495	25		52	34.1	15	13201824
YAR 205-2RFGR/HV	25		52	34.1	15	12330902
AR 205-2RF/HVW64	25		52	34.1	15	13201821
AR 205-2RF/HVW64F	25		52	34.1	15	13201822
YAR 205-2RF/VE495	25		52	34.1	15	23771932
YAR 205-2RF/HV	25		52	34.1	15	23771931
YAR 206-2RF/HV	30		62	38.1	18	23771941
YAR 206-2RFGR/HV	30		62	38.1	18	12330903
AR 207-2RF/HVW64	35		72	42.9	19	13201837
YAR 207-2RF/HV	35		72	42.9	19	23771951
YAR 207-2RFGR/HV	35		72	42.9	19	12162670
YAR 208-2RFGR/HV	40		80	49.2	21	12330905
YAR 208-2RF/HV	40		80	49.2	21	23771958
AR 208-2RF/HVW64	40		80	49.2	21	13201845
YAR 210-2RFGR/HV	50		90	51.2	22	12330907
YAR 210-2RF/HV	50		90	51.6	22	12479221

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

PR483314823687674_FR_19.05.2024