



ROSEMOUNT Commutateur électrique de niveau fig. 8381 série 2110 inox filetage extérieur

Caractéristiques

Série: 2110

Type: 8381

Modèle: Interrupteur à fourchette vibrante

Matériau du capteur: Acier inoxydable 316L

Catégorie de qualité du sensor: 1.4404

Matériau du boîtier électrique: Acier inoxydable 304

Caractéristiques [2]


Temporisation: 1 Seconde sec-à-humide ou humide-à-sec s

Densité minimale du liquide: 600 kg/m³

Viscosité max.: 10000 mm²/s

Classe de protection (Valeur IP): IP66/IP67

Antidéflagrant: Non



Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Longueur du tube de plonge mm	Tension d'alimentation	Capacité de coupure	Raccordement électrique	Type de sortie	Pression de service maximum bar	Température du fluide °C	Température ambiante °C	Article
Fileté (BSPT)	1" [25]	50	18 - 60V CC	60V CC / 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725869
Fileté (BSPP)	1" [25]	60	18 - 60V CC	60V CC / 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12467259
Fileté (BSPP)	1" [25]	116	18 - 60V CC	60V CC / 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725870
Fileté (BSPT)	1" [25]	50	21 - 264V CA / CC	264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Charge directe	100	-40 / 150	-40 / 80	12605536
Fileté (BSPP)	1" [25]	60	21 - 264V CA / CC	264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Charge directe	100	-40 / 150	-40 / 80	12725865
Fileté (BSPP)	1" [25]	116	21 - 264V CA / CC	264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Charge directe	100	-40 / 150	-40 / 80	12725866
Bride Tri-clover	2" [50]	64	18 - 60V CC	60V CC / 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Transistor PNP	30	-40 / 150	-40 / 80	12726461
Fileté (BSPT)	3/4" [20]	50	18 - 60V CC	60V CC / 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725867
Fileté (NPT)	3/4" [20]	50	18 - 60V CC	60V CC / 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725868
Fileté (BSPT)	3/4" [20]	50	21 - 264V CA / CC	264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Charge directe	100	-40 / 150	-40 / 80	12725862
Fileté (NPT)	3/4" [20]	50	21 - 264V CA / CC	264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA	Fiche EN 175301-803 type A	Charge directe	100	-40 / 150	-40 / 80	12725863

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.