



SYSTEM PLAST Pignons moteurs usinés en 2 parties fixés pour chaînes 2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M

Caractéristiques

Type: Drive sprocket

Constructeur ID	Pas mm	Pas in	Alésage mm	Nombre des dents	Exécution	Matériau mm	Article
2260-16R25M-DMS	25.4	1	25	16	Ajustement fixe	Polyamide	12662526
2260-18R25M-DMS	25.4	1	25	18	Ajustement fixe	Polyamide	12662531
2260-19R25M-DMS	25.4	1	25	19	Ajustement fixe	Polyamide	12662537
2260-16R30M-DMS	25.4	1	30	16	Ajustement fixe	Polyamide	13467264
2260-18R30M-DMS	25.4	1	30	18	Ajustement fixe	Polyamide	12662532
2260-19R30M-DMS	25.4	1	30	19	Ajustement fixe	Polyamide	12662538
2260-16R35M-DMS	25.4	1	35	16	Ajustement fixe	Polyamide	12662527
2260-18R35M-DMS	25.4	1	35	18	Ajustement fixe	Polyamide	12662533
2260-19R35M-DMS	25.4	1	35	19	Ajustement fixe	Polyamide	12662539
2260-16R40M-DMS	25.4	1	40	16	Ajustement fixe	Polyamide	12662528
2260-18R40M-DMS	25.4	1	40	18	Ajustement fixe	Polyamide	12662534
2260-19R40M-DMS	25.4	1	40	19	Ajustement fixe	Polyamide	12662540

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.