


REMA Dynamomètre DSD05

Crochet peseur DSD 05 avec télécommande

Livraison incl. mallette en plastique, mode d'emploi et rapport d'étalonnage.



- Propriétés mécaniques
 - Carter en alu.
 - Unité de résistance à la traction en acier allié
 - Charge d'essai 2x WLL (sans panne de l'unité de résistance à la traction).
 - Facteur de sécurité 5 x WLL.
 - International Protection Rating/Ingress Protection : IP65 (EN60529).
- Données électriques
 - Pile alcaline (3x type AA).
 - Durée de vie env. 180 heures.
- Données électroniques
 - Température ambiante entre $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Précision jusqu'à env. 0,1% de la valeur de lecture actuelle.
 - Indicateur de batterie.
- Données fonctionnelles

| Modèle | Division | Puissance de levage | Article |
|--------------|----------|---------------------|----------|
| | g | kg | |
| DSD05-1.0T* | 500 | 1000 | 12970396 |
| DSD05T-10.0T | 5000 | 10000 | 12970397 |
| DSD05T-6.3T | 2000 | 6300 | 12970390 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.