ANSELL Gant de protection chimique AlphaTec® 58-735

Film barrière nitrile assurant une protection renforcée contre bon nombre des produits chimiques fréquemment utilisésTechnologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology conférant protection ISO C contre les coupuresANSELL GRIP™ Technology facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, d'où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accrus



Caractéristiques

Série: AlphaTec® Type: 58-735 Antistatique: Oui Eempt de silicone: Oui Longueur: 350 mm

Calibre: 18

Couleur: Jaune haute visibilité / Gris **EN 420:2003 + A1:2009:** Yes **Norme:** CE Cat. III, EN 1149, EN 338, EN 374, EN 407, EN **EN ISO 374-1:2016:** AJKLMNOPT

420, EN ISO 21420, EN ISO 374, OEKO-TEX, REACH

Approbations: OEKO-TEX® Centexbel

Couleur du revêtement: Vert

Couleur support: Jaune haute visibilité **Modèle de manchette:** Étendue

Caractéristiques (2)

Matériau: Ansell INTERCEPT™ Technology Ingrédients sensibilisants possibles: Zinc

Diethyldithiocarbamate


Catégorie III: Yes

EN 388:2016: 4X32C

EN 407:2004: X1XXXX

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

EN ISO 374-5:2016: Yes



Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: tools@eriks.be

ERIKS