ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32501 série 222 laiton taraudé



Caractéristiques

Série: 222
Type: 32501
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec piston couplée
Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: EPDM
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Matière de la membrane: PTFE
Durée de marche: 100 %

Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Sans
Antidéflagrant: Non
Température du fluide: De -20 °C à 180 °C
Température ambiante: De -20 °C à 40 °C

Application

- Vapeur.Eau chaude.

Informations techniques

- Normalement fermé.

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle minimale	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Article
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" (15)	Taraudé (BSPP)	16	3.3	0	9	SPH 35035	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	11403220
3/4" (20)	Taraudé (BSPP)	19	5.1	0	9	SPH 35035	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	11489099

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR5697509523842503_FR_17.05.2024