



MOBREY Interrupteur à flotteur fig. 8401

Caractéristiques

Série: S01

Type: 8401

Raccordement au process: Bride

Exécution de contact: Argenté

Capacité de coupure: 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive

Matériau du boîtier: Bronze d'aluminium

Matériau partie humide logements: Bronze d'aluminium

Caractéristiques [2]

Matériau du flotteur: Acier inoxydable 316

Matériau de raccord: Bronze d'aluminium

Avec manchette: Non

Classe de protection (Valeur IP): IP66

Température ambiante: -30 / 70 °C

Antidéflagrant: Non

Modèle	Montage	Dimension du raccordement process	Pression de service maximum bar	Densité minimale du liquide kg/m ³	Diamètre du flotteur mm	Type de contact	Différentiel de commutation réglable	Longueur d'axe mm	Matériau partie supérieure	Article
Interrupteur verticale à flotteur	Vertical	Carré A	18	700	129	1 x NO en 1 x NC	Oui	1500	Aluminium	12160765
Interrupteur verticale à flotteur	Vertical	Carré A	18	700	129	2 contacts inverseur	Oui	1500	Laiton	12036216

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.