

R + L Pièce Lantern Type RV



Caractéristiques

Type: Lanterne pour pompe avec bride SAE

Avec pompe: Pompe avec bride SAE

Matériau: Aluminium

Convient pour pompes	Commande par moteur	Options	Article
Bride SAE-A [PVM / V10]	11,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 160M		12551202
Bride SAE-A [PVM / V10]	11,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 160M	Anneau d'amortissement intégré	12551211
Bride SAE-A [V10 / PVQ]	2,20 - 4,00 kW 4p [1500] Ø250 mm Taille 100L / 112M		12551195
Bride SAE-A [V10 / PVQ]	2,20 - 4,00 kW 4p [1500] Ø250 mm Taille 100L / 112M	Anneau d'amortissement intégré	12551206
Bride SAE-A [V10 / PVQ / PVM]	5,50 - 7,50 kW 4p [1500] Ø300 mm Taille 132S / M		12551196
Bride SAE-A [V10 / PVQ / PVM]	5,50 - 7,50 kW 4p [1500] Ø300 mm Taille 132S / M	Anneau d'amortissement intégré	12551208
Bride SAE-A [V20]	11,0 - 15,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 160M / L		12551201
Bride SAE-A [V20]	11,0 - 15,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 160M / L	Anneau d'amortissement intégré	12551212
SAE-B [420]	30,0 kW 4p [1500] Ø400 mm Taille 200L		12551203
SAE-B [420]	30,0 kW 4p [1500] Ø400 mm Taille 200L	Anneau d'amortissement intégré	12551214
Bride SAE-B [20V [Q]]	7,50 kW 4p [1500] Ø300 mm Taille 132 / M		12551197
Bride SAE-B [20V [Q]]	7,50 kW 4p [1500] Ø300 mm Taille 132 / M	Anneau d'amortissement intégré	12551207
Bride SAE-B [PVM]	11,0 - 15,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 160M / L		12573071
Bride SAE-B [PVM]	11,0 - 15,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 160M / L	Anneau d'amortissement intégré	12573073
Bride SAE-B [PVM / 420 / 20V [Q]]	18,5 - 22,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 180M / L		12551198
Bride SAE-B [PVM / 420 / 20V [Q]]	18,5 - 22,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 180M / L	Anneau d'amortissement intégré	12551210
Bride SAE-C [PVM]	15,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 160L		12573074
Bride SAE-C [PVM]	30,0 kW 4p [1500] Ø400 mm Taille 200L		12551200
Bride SAE-C [PVM]	37,0 - 45,0 kW 4p [1500] Ø450 mm Taille 225S / M		12551475
Bride SAE-C [PVM]	37,0 - 45,0 kW 4p [1500] Ø450 mm Taille 225S / M	Anneau d'amortissement intégré	12551215
Bride SAE-C [PVM]	55,0 4p [1500] Ø550 mm Taille 250M		12551205
Bride SAE-C [PVM]	55,0 4p [1500] Ø550 mm Taille 250M	Anneau d'amortissement intégré	12551216
Bride SAE-C [PVM]	75,0 - 90,0 4p [1500] Ø550 mm Taille 280S / M		12551204
Bride SAE-C [PVM]	75,0 - 90,0 4p [1500] Ø550 mm Taille 280S / M	Anneau d'amortissement intégré	12551217
Bride SAE-C [PVM / 420]	18,5 - 22,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 180M / L		12551199
Bride SAE-C [PVM / 420]	18,5 - 22,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Taille 180M / L	Anneau d'amortissement intégré	12551209
Bride SAE-C [PVM / 420]	30,0 kW 4p [1500] Ø400 mm Taille 200L	Anneau d'amortissement intégré	12551213

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.