

R + L Atténuation bande pour les moteurs électriques



Caractéristiques

Type: Accessoires

Matériau: Caoutchouc



Commande par moteur	Article
0,37 kW 4p (1500) Taille 71	12551714
0,55 - 1,10 kW 4p (1500) Taille 80 / 90S	12551755
1,5 kW 4p (1500) Taille 90L	12551716
2,20 - 3,00 kW 4p (1500) Taille 100L	12551717
4,00 kW 4p (1500) Taille 112M	12551718
5,50 kW 4p (1500) Taille 132M	12551719
11,0 kW 4p (1500) Taille 160M	12551721
15,0 kW 4p (1500) Taille 160L	12551722
18,5 kW 4p (1500) Taille 180M	12551723
22,0 kW 4p (1500) Taille 180L	12551724
30,0 kW 4p (1500) Taille 200L	12551725
37,0 kW 4p (1500) Taille 225S / M	12551727
45,0 kW 4p (1500) Taille 225S / M	12551726
55,0 kW 4p (1500) Taille 250S / M	12551728
75,0 kW 4p (1500) Taille 280S / M	12551730
90,0 kW 4p (1500) Taille 280S / M	12551729
110 kW 4p (1500) Taille 280S / M	12551732
132 kW 4p (1500) Taille 280S / M	12551731

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.