



FLEXION Adaptateur d'angle filetage externe/filetage interne en acier inoxydable

Caractéristiques

Type: SS-ADPT-B-L

Température ambiante: -20 / 200 °C

Température de service: -40 / 200 °C

Pression de service: -0.95 / 150 bar

Pression maximum de service [Bar]: 150 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
SS-ADPT-B-L-1/2MF-FX	Acier inoxydable 316L	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	14334353
SS-ADPT-B-L-1/4MF-FX	Acier inoxydable 316L	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	14334355

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.