



IKO Roulement à rouleaux croisés, à rouleaux jointifs, étanche série CRBS..VUU

Caractéristiques

- Série: CRBS..VUU
- Corps roulant: Rouleaux cylindriques
- Avec joint d'étanchéité: Oui
- Crantage: Sans denture
- Température de fonctionnement: -20 / 110 °C

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Article
	mm	mm	mm	
CRBS908VUUC1	90	106	8	13179159
CRBS908VUUT1	90	106	8	13179160
CRBS1008VUUC1	100	116	8	13179032
CRBS1008VUUT1	100	116	8	13179033
CRBS1108VUUC1	110	126	8	13179042
CRBS1108VUUT1	110	126	8	13179043
CRBS1208VUUC1	120	136	8	13179051
CRBS1208VUUT1	120	136	8	13179052
CRBS1308VUUT1	130	146	8	13179062
CRBS1308VUUC1	130	146	8	13179061
CRBS1408VUUT1	140	156	8	13179070
CRBS1408VUUC1	140	156	8	13179069
CRBS1508VUUC1	150	166	8	13179076
CRBS1508VUUT1	150	166	8	13179077
CRBS16013VUUC1	160	186	13	13179083
CRBS16013VUUT1	160	186	13	13179084
CRBS17013VUUT1	170	196	13	13179092
CRBS17013VUUC1	170	196	13	13179091
CRBS18013VUUT1	180	206	13	13179099
CRBS18013VUUC1	180	206	13	13179098
CRBS19013VUUT1	190	216	13	13179107
CRBS19013VUUC1	190	216	13	13179106
CRBS20013VUUT1	200	226	13	13179115
CRBS20013VUUC1	200	226	13	13179114

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.