

ECON® Réducteur de pression Type 8230 bronze fileté

Caractéristiques

Type: 8230
Modèle: Action directe
Raccord: Fileté
Pression d'entrée max.: 40 bar
Température du fluide: -20 / 120 °C
Convient pour le gaz: 1
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Matériau du clapet: Bronze
Matière du siège: Bronze
Matière de la membrane: EPDM
Matière du ressort: Acier à ressort
Matériau du capot de ressort: Bronze
Matériau d'élément filtrant: 1.4404
Avec des accouplements: Oui
Disconnecteur: Non

Application

Milieux avec version à membrane EPDM :

- Air.
- Eau chaude.
- Liquides neutres et non adhésifs.
- Gaz et vapeurs neutres.

Milieux avec version à membrane FPM en option :

- Liquides non neutres.
- Huiles.
- Air comprimé avec huile aérosol.
- Carburants.

Domaine d'application :

- Installation industrielle d'eau de processus.
- Installation de bâtiment d'eau de processus.
- Système d'irrigation par pulvérisation.
- Applications d'eau potable.
- Industrie maritime.
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

- Adapté pour l'eau potable conformément à la norme DIN 1988.
- Membrane EPDM montée de série.

Options

- Version à membrane FPM.
- Bouton de réglage manuel.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR6943163479886892_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be



Tableau de taille:

Dimension	P	H	H1	L
	bar	mm	mm	mm
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	226
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	226
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	226
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	45	130	193
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	193
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	45	130	193
1/2" BSPP(G)	5 / 15	33	102	142
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	142
1/2" BSPP(G)	1 / 8	33	102	142
1" BSPP(G)	1 / 8	45	130	180
1" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	180
1" BSPP(G)	5 / 15	45	130	180
2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	252
2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	252
2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	252
3/4" BSPP(G)	1 / 8	33	102	158
3/4" BSPP(G)	5 / 15	33	102	158
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	158

Dimension Connexion	Plage de pression réduite	Article
	bar	
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456115
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456114
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456116
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	13456113
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456112
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	13455325
1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456105
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456103
1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456104
1" BSPP(G)	1 / 8	13456110
1" BSPP(G)	0.5 / 2	13456109
1" BSPP(G)	5 / 15	13456111
2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456117
2" BSPP(G)	5 / 15	13456119
2" BSPP(G)	1 / 8	13456118
3/4" BSPP(G)	1 / 8	13456107
3/4" BSPP(G)	5 / 15	13456108
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456106

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR6943163479886892_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be