



ECON® Soupape de décharge Type 524 bronze angle bride

Caractéristiques

Type: 524
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Catégorie de qualité d'entrée: Rg 5
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Catégorie de qualité de sortie: Rg 5
Raccordement amont: Bride
Raccordement aval: Bride
Classe de pression de sortie: PN16
Matériau du capot de ressort: Bronze
Matériau du clapet: Bronze
Matériau du siège: Bronze
Matériau du ressort: Acier à ressort
Matériau de l'axe: Laiton
Température du fluide: 0 / 120 °C

Application

- Régulation de la pression dans les systèmes de liquides maritimes.
- D'eau douce et d'eau salée.
- D'huile.
- De vapeur.
- D'air.
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

- Le produit n'est pas ajusté.

Options

- Pièces "humides" dans d'autres classes de qualité de bronze.
- Classes de pression plus élevées à partir de la taille DN65.
- Soupape à joint souple.
- Levier.

Tableau de taille:

DN	A mm	H mm	L mm	Poids kg
DN15	95	185	120	4
DN20	105	185	120	4.1
DN25	115	200	140	5.5
DN32	140	200	150	7.8
DN40	150	235	155	9.8
DN50	165	245	180	14
DN65	185	330	200	18
DN80	200	345	240	23.2

Diamètre nominal d'entrée	Classe de pression d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Pression de tarage bar	Joint	Etanchéité par soufflet	Article
DN15	PN16	DN15	0 / 1.5	0 / 16	Métal	Non	13469855
DN15	PN16	DN15	4 / 8	0 / 16	Métal	Non	13469857
DN15	PN16	DN15	8 / 15	0 / 16	Métal	Non	13469859
DN15	PN16	DN15	1.5 / 4	0 / 16	Métal	Non	13546810
DN20	PN16	DN20	8 / 15	0 / 16	Métal	Non	13469858
DN25	PN16	DN25	5 / 10	0 / 16	Métal	Non	13410365
DN25	PN16	DN25	2 / 5	0 / 16	Métal	Non	13410364
DN25	PN16	DN25	0 / 2	0 / 16	Métal	Non	13410363

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Classe de pression d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Pression de tarage bar	Joint	Etanchéité par soufflet	Article
DN25	PN16	DN25	10 / 16	0 / 16	Métal	Non	13410366
DN32	PN16	DN32	1 / 2.5	0 / 15	Métal	Non	13410367
DN32	PN16	DN32	3.5 / 5	0 / 15	Métal	Non	13410368
DN32	PN16	DN32	8 / 15	0 / 15	Métal	Non	13410370
DN32	PN16	DN32	5 / 8	0 / 15	Métal	Non	13410369
DN40	PN16	DN40	0 / 1	0 / 15	Métal	Non	13410371
DN40	PN16	DN40	4 / 8	0 / 15	Métal	Non	13410373
DN40	PN16	DN40	1 / 4	0 / 15	Métal	Non	13410372
DN40	PN16	DN40	10 / 15	0 / 15	Métal	Non	13410376
DN40	PN16	DN40	8 / 10	0 / 15	Métal	Non	13410375
DN50	PN16	DN50	8 / 15	0 / 15	Métal	Non	13410381
DN50	PN16	DN50	1 / 3.5	0 / 15	Métal	Non	13410377
DN50	PN16	DN50	5 / 6	0 / 15	Métal	Non	13410379
DN50	PN16	DN50	3.5 / 5	0 / 15	Métal	Non	13410378
DN50	PN16	DN50	6 / 8	0 / 15	Métal	Non	13410380
DN65	PN16	DN65	4 / 5	0 / 10	Métal	Non	13410383
DN65	PN16	DN65	6 / 8	0 / 10	Métal	Non	13410385
DN65	PN16	DN65	0 / 4	0 / 10	Métal	Non	13410382
DN65	PN16	DN65	5 / 6	0 / 10	Métal	Non	13410384
DN65	PN16	DN65	8 / 10	0 / 10	Métal	Non	13410386
DN80	PN16	DN80	3.5 / 5	0 / 8	Métal	Non	13410390
DN80	PN16	DN80	5 / 8	0 / 8	Métal	Non	13410391
DN80	PN16	DN80	0 / 1	0 / 8	Métal	Non	13410387
DN80	PN16	DN80	2 / 3.5	0 / 8	Métal	Non	13410389
DN80	PN16	DN80	1 / 2.5	0 / 8	Métal	Non	13410388

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.