ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF Embout en plastique à souder PN10

I s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Caractéristiques

Série: 14
Type: 3770
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: PVDF
Raccord: Embout en plastique à souder
Norme de face à face: Norme du fabricant
Commande manuelle: Volant

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques



Tableau de taille:

C	L	H	M	Poids
mm	mm	mm	mm	kg
20	150	104	100	0.6
25	172	106	100	0.7
32	195	111	100	1
40	212	116	100	1.2
50	276	177	156	2.7
63	307	191	156	3.1

Matière de la membrane	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Longueur totale	Matière du chapeau	Matière de l'actionneur	Température minimum de service	Température maximum de service	Valeur de Kv	Article
	mm		mm			°C	°C	m³/h	
PTFE/EPDM	20	PN10	150	PPG	PP	-40	120	4.1	13248735
PTFE/EPDM	25	PN10	172	PPG	PP	-40	120	4.6	13248736
PTFE/EPDM	32	PN10	195	PPG	PP	-40	120	7.3	13248737
PTFE/EPDM	40	PN10	212	PPG	PP	-40	120	9.5	13248738
PTFE/EPDM	50	PN10	276	PPG	PP	-40	120	22.5	13248739
PTFE/EPDM	63	PN10	307	PPG	PP	-40	120	37.2	13248740

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR7882830136725699_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: plasticpipesystems@eriks.be