STRAUB Raccord pour tube Série: Metal-Grip Type: 5515 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR

Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version lourde pour charge axiale élevée. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

- Pièces des machines
- Génie mécanique
- Conduites de transport

Particularités

- Raccord pour tube résistant à la traction
- Approprié pour les tubes métalliques

Caractéristiques

Série: Metal-Grip

Type: 5515

Forme: Résistant à la traction

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4301

Matériau du manchette: NBR

Matière de la boulonnerie: Acier

Approprié pour matière de tube: Métal

Approprié pour plastique avec métal: Non

Approbatons: DNV-GL type approbation

AD		PN	Pbmin.	B	C	DV	KV	Rmax.		Weight	
nom.	min.	max.						without	with		
									inlay strip	inlay strip	
[mm]	mm	mm	[bar]	[bar]	[mm]	mm	mm	[mm]	mm	mm	[kg]
30	29,5	30,5	16	67	46/67	18	47	70	5	15	0,3
33,7	33,2	34,2	16	62	46/67	18	52	75	5	15	0,35
38	37,5	38,5	16	58	61	19	58	90	5	15	0,45
42,4	41,9	42,9	16	53	61	20	62	90	5	15	0,5
44,5	44	45	16	48	61	20	64	95	5	15	0,55
48,3	47,8	48,8	16	44	61	20	68	95	5	15	0,6
54	53,5	54,5	16	39	77	38	74	100	5	15	0,65
57	56,4	57,6	16	37	77	32	77	105	10	25	0,7
60,3	59,7	60,9	16	37	77	32	82	110	10	25	0,8
76,1	75,3	76,9	16	56	94	39	100	130	10	25	1,4
84	83,2	84,8	16	45	94	39	112	140	10	25	1,6
88,9	88	89,8	16	41	94	39	117	145	10	25	1,65

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

AD			PN	Pbmin.	B	C	DV	KV	Rmax.		Weight
104	103	105	16	37	94	39	133	160	10	25	1,8
108	106,9	109,1	16	35	94	39	133	160	10	25	1,85
114,3	113,2	115,4	16	34	94	39	139	165	10	25	1,9
129	127,7	130,3	16	33	108	51	160	190	15	35	3,1
133	131,7	134,3	16	33	108	43	160	190	15	30	3,2
139,7	138,3	141,1	16	32	109	43	168	200	15	35	3,6
154	152,5	155,5	16	32	109	51	186	215	15	35	3,9
159	157,4	160,6	16	31	109	43	187	215	15	30	3,95
168,3	166,6	170	16	29	109	43	200	230	15	30	4,1
219,1	216,9	221,3	16	26	150	60	259	295	15	35	9,5
244,5	242	247	14	27	148	67	290	345	15	35	14,2
267	264,5	269,5	12	24	148	67	312	365	15	35	14,6
273	270,5	275,5	12	21	148	67	318	370	15	35	15,2
323,9	320,5	327	10	18	148	67	369	420	15	35	16,5
355,6	352	359	8	17	148	67	401	450	15	35	18,3
406,4	402,5	410,5	8	14	148	67	451	500	15	35	20,7
457,2	452,5	462	6	8	148	67	502	550	15	35	26,4
508	503	513	5	6	148	67	553	600	15	35	29,5
558,8	554	564	4,5	6	148	67	604	650	15	35	29,5
609,6	604,5	614,5	4	5	148	67	655	700	15	35	34,5

Material	Min. temp. [°C]	Max. temp. [°C]
EPDM	-30	100
NBR	-20	80

Raccord diamètre extérieur	Raccord 2 diamètre extérieur	Classe de pression	Classe de pression Industrie	Classe de pression Maritime	Longueur	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
mm	mm				mm	°C	°C	
33.7	33.7	PN16	PN62	PN16	46	-20	80	11813659
38	38	PN16	PN58	PN16	61	-20	80	11813660
42.4	42.4	PN16	PN53	PN16	61	-20	80	11813661
44.5	44.5	PN16	PN48	PN16	61	-20	80	11813662
48.3	48.3	PN16	PN44	PN16	61	-20	80	11813663
57	57	PN16	PN37	PN16	77	-20	80	11813665
60.3	60.3	PN16	PN37	PN16	77	-20	80	11813666
76.1	76.1	PN16	PN56	PN16	94	-20	80	11813667
88.9	88.9	PN16	PN41	PN16	94	-20	80	11813669
114.3	114.3	PN16	PN34	PN16	94	-20	80	11813672
133	133	PN16	PN33	PN16	108	-20	80	11813674
139.7	139.7	PN16	PN32	PN16	109	-20	80	11813675
159	159	PN16	PN31	PN16	109	-20	80	11813676
168.3	168.3	PN16	PN29	PN16	109	-20	80	11813677
219.1	219.1	PN16	PN26	PN16	150	-20	80	11813678

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.