GOODALL Tuyau Multiserv Black, flexible NBR de 20 bar pour air, eau et huiles, lisse intérieure conductive électrique Ω

Caractéristiques

Série: Multiserv

Application

Applications

- flexible multiusage de qualité supérieure pour air comprimé, eau etsolutionsaqueuses, huile, diesel et produits à base de pétrole (non recommandé pour toute application telleque des carburants)
- convient pour la chimie, pétrochimie, les constructions et applications agricoles mais aussi pour d'antresmarchés industriels
- la paroi exterieure noire résiste à l'huile et aux graisses et ne laisse pasde traces
- paroi intérieure conductrice
- facile à manipuler, résistant au flambage, indéformable et très flexible, mêmêà basses températures

Informations techniques

Plage de températures selon le support

- De -30 à +95°C

Pression d'éclatement

- min. 80 bar
- facteur de sécurité 4:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc NBR noir, lisse et sans soudure
- extrudée
- conduction électrique R < 1 M Ω

Insertions

- 4 tresses en polyester
- résistance à la traction

Paroi exterieure

- caoutchouc NBR noir
- lisse, résistance à l'usure
- extrudée
- résistance à l'ozone et aux agents exterieurs

Exécution

Marquage

- GOODALL MULTISERV 20bar/300psi WP SIZE Max.95°C/203°F Ω

Raccords

- au choix

Montage

- colliers de serrage FIXXED, douilles à sertir

Approbation

Norme/Autorisations

- RMA classe A
- ISO 1402

Options

Assemblage complet

- ERIKS est en mesure de fournir le Multiserv avec le raccord souhaité.

Options

- certificat de test sous pression
- gravure au laser sur bague inox inamovible

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	4.6	22.2	20	80	78	60	0.36	13354173
19	5.1	29.2	20	80	116	60	0.6	13354175

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR9456236355349223_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be