

FISCHER Cheville à frapper EA II



Avantages

- La collerette intégrée empêche la douille d'ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes.
- Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis courantes ou de tiges filetées pour une adaptation optimale à l'application. Elle empêche la douille d'ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes.
- L'outil de pose machine EA II S-SDS permet un montage sans efforts, en particulier pour les installations en série.
- Le marquage apposé lors de l'expansion avec l'outil de pose EAW H Plus facilite le contrôle de l'ancrage et offre une sécurité élevée.

Dimension de filetage (métrique)	Longueur mm	Matériau du manchon	Revêtement du surface	Article
6	30	Acier inoxydable		23935508
6	30	Acier	Electro-zingage	11856914
8	30	Acier inoxydable		23935509
8	30	Acier	Electro-zingage	23935502
8	40	Acier	Electro-zingage	11856916
10	30	Acier	Electro-zingage	11856917
10	40	Acier inoxydable		23935510
10	40	Acier	Electro-zingage	23935503
12	50	Acier inoxydable		23935511
12	50	Acier	Electro-zingage	23935504
16	65	Acier inoxydable		23935512
16	65	Acier	Electro-zingage	11856920

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.