



FISCHER Cheville S

Avantages

- L'absence de collerette permet une implantation aussi profonde que nécessaire sous l'enduit jusque dans la couche portante pour atteindre la capacité de charge maximale.
- La cheville ne s'expansant que dans deux directions, il est possible en la tournant de diriger les contraintes d'expansion parallèlement aux bords du matériau de construction. Ceci permet des distances aux bords plus faibles.
- La géométrie étroite de la cheville permet une insertion aisée dans le trou pour une installation rapide et simple.
- Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou et assurent un niveau de sécurité élevé pour l'installation.

Matériau	Diamètre de forage	Longueur	Approprié pour diamètre de vis de/à	Modèle	Article
	mm	mm			
	5	25			23934857
	6	30			23934858
	8	40			23934859
	10	50			23934860
	16	80	12 [1/2"]	S16	23934855
	20	90			23934856
Plastique	4	20			23934848
Plastique	5	25	42828	S5	23934849
Plastique	6	30	42128	S6	23934850
Plastique	8	40	4,5 - 6	S8	23934851
Plastique	10	50	6-8	S10	23934852
Plastique	12	60	8-10	S12	23934853
Plastique	14	75	10-12	S14	23934854
Polyamide	7				23935200

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.