

TESA tesaflex® 4163 Ruban premium en PVC et à usage multiple, étiqueté



Caractéristiques

Série: Tesaflex® 4163

Matériau: PVC, mou

Application

- tesaflex® 4163 peut s'utiliser pour un grand nombre d'applications comme: Travaux d'installation électrique, par exemple isolation de revêtements de câble
- Produit en gris isogeno afin d'assortir les couleurs durant les travaux d'installation (par exemple conduits de chauffage)
- Applications d'épissage
- Convient également aux travaux de réparation, de marquage et de regroupement



Informations techniques

- Type de support Film en PVC souple Pâte adhésive: Acrylate Épaisseur totale: 0,13 mm Résistance à la déchirure: 30,0 N/cm Pouvoir adhésif: 1,8 N/cm Résistance thermique: Pendant une courte durée jusqu'à 130 °C

Construction

- tesaflex® 4163 est un adhésif en PVC souple. On constate une grande flexibilité du film. Grâce à sa masse adhésive acrylique le produit convient parfaitement aux applications permanentes.

Couleur	Largeur mm	Longueur m	Épaisseur mm	Article
Noir	12	33	0.15	23330931
Noir	15	33	0.15	23330959
Noir	19	33	0.15	23330928
Noir	25	33	0.15	23330935
Noir	30	33	0.15	23330937
Noir	38	33	0.15	23330941
Noir	50	33	0.15	23330936
Noir	100	33	0.15	23330944
Bleu	15	33		23330966
Bleu	19	33	0.15	23330930
Bleu	50	33	0.15	23330939
Vert	15	33		23330950
Vert	19	33	0.15	23330951
Gris	15	33		23330953
Gris	19	33	0.15	23330954
Gris	25	33	0.15	23330955
Gris	30	33		23330967
Gris	50	33	0.15	23330958
Rouge	15	33		23330947
Rouge	19	33	0.15	23330933
Rouge	30	33	0.15	23330948
Rouge	50	33	0.15	23330942
Blanc	12	33		23330960
Blanc	15	33	0.15	23330961
Blanc	19	33	0.15	23330929
Blanc	25	33	0.15	23330962
Blanc	30	33	0.15	23330963
Jaune	19	33	0.15	23330932
Jaune	50	33	0.15	23330940

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.