3M Scotch-Brite Surface Conditioning Disque à lamelles SC-FD

Modèle :
lamelles au corindon (A). Structure ouverte, liant en résine synthétique sur non-tissé fibreux. Montage direct sur la meuleuse d'angle sans plateau supplémentaire.
Applications :
les disques atteignent les meilleurs résultats sur l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non ferreux. Convient au dérouillage et au nettoyage de pièces métalliques plates, à la préparation de surfaces avant le revêtement et la peinture ainsi qu'à la finition décorative.

Beschreibung	Article
Disque a lamelles intisse SC-FD 115mm grossier	12064119
Disque a lamelles intisse SC-FD 115mm moyen	12064120
Disque a lamelles intisse SC-FD 115mm veryfine	12064121
Disque a lamelles intisse SC-FD 125mm grossier	12064122

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC000173_0548_MVB_FR_20.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 56 23 67 13 | E-mail: tools@eriks.be