



LOCTITE Freinage de pièces filetées 222



Freinage des filetages avec résistance faible, usage général. Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête. Convient également sur des métaux de faible résistance qui pourraient se cisailer au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton. Conforme à la norme NSF n° 123002.

Domaine d'utilisation

Convient parfaitement pour vis de réglage, vis sur accès d'entretien, vis de carburateur, etc.
Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Le nettoyage des pièces accroît la résistance.

Caractéristiques

Série: 222

Application	Contenu ml	Article
Freinage des filetages	250	23168285
Freinage des filetages	10	23168295
Freinage des filetages	50	10020532

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.