



LOCTITE 2701 - Freinage des filetages avec résistance élevée, en particulier sur les surfaces passivées



Freinage de vis à très forte résistance pour assemblage jusqu'à M20. Ne se démonte qu'après échauffement à 300°C. Spécialement approprié aux matériaux passifs, comme par ex. à l'alliage d'acier.

Indication d'utilisation

Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.

Caractéristiques

Série: 2701

Type: 9864

| Application | Contenu ml | Article |
|------------------------|---------------|----------|
| Freinage des filetages | 250 | 23168303 |
| Freinage des filetages | 5 | 23165355 |
| Freinage des filetages | 10 | 12532725 |
| Freinage des filetages | 50 | 11127899 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.