

FORMAT Fraise à lamer à trou transversal HSS-Co 90° type 1425



Fraise conique à ébavurer à trou, 90°

Modèle :

acier rapide à 5 % de Co. Angle de fraisure 90°. Détalonnage spécial et régulier du cône. La géométrie favorable des taillants permet une coupe douce et progressive. Grâce au perçage oblique, les copeaux sont évacués dans le sens de la queue et ne peuvent pas endommager le lamage. On obtient ainsi un lamage rond et la broche de la machine est protégée.

Applications :

convient à l'ébavurage et au chanfreinage léger et sans vibrations. Grâce aux excellentes propriétés de coupe, la fraise convient de la même manière à presque tous les matériaux. La fraise peut être réaffûtée à l'aide d'une meule sur tige.

Caractéristiques

direction de découpage: A droite

Type: Fraise conique à chanfreiner

Angle de pointe: 90 °

Diamètre mm	Longueur totale mm	Système d'enregistrement	Matériau	Article
10	46	Cylindrique	HSS-co	23410601
14	48	Cylindrique	HSS-co	23410602
21	65	Cylindrique	HSS-co	23410603
27.5	84	Cylindrique	HSS-co	23410604
35	102	Cylindrique	HSS-co	23410605
44	115	Cylindrique	HSS-co	23410606
48	127	Cylindrique	HSS-co	23410607
53	136	Cylindrique	HSS-co	23410608
60	166	Cylindrique	HSS-co	23099097