



WEG Moteur 3-phasé W22Xdb Fonte de fer B5T (2p)

Caractéristiques

Série: W22Xdb
Type: B3T
Vitesse: 750 rpm
Montage: B5T
Nombre de pôles: 8
Vitesse max. en charge: 735 rpm
Couple max. en charge: 1.736 Nm
Fréquence de mesure: 50 Hz
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à kW	ATEX Zone	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
					14136909
					14136896
IE2	0.12	Zone I	230/400	71	13022900
IE2	0.18	Zone I	230/400	80	13022905
IE2	0.25	Zone I	230/400	80	13022910
IE2	0.37	Zone I	230/400	90S/L	13022915
IE2	0.37	Zone I	230/400	71	12962314
IE2	0.55	Zone I	230/400	90S/L	13022920
IE2	0.55	Zone I	230/400	71	12962319
IE3	0.12	Zone I	230/400	71	13192467
IE3	0.18	Zone I	230/400	80	13192472
IE3	0.25	Zone I	230/400	80	13192477
IE3	0.37	Zone I	230/400	90S/L	13192482
IE3	0.37	Zone I	230/400	71	13192229
IE3	0.55	Zone I	230/400	90S/L	13192487
IE3	0.55	Zone I	230/400	71	13192234
IE3	0.75	Zone I	230/400	100L	13192492
IE3	0.75	Zone I	230/400	80	13192239
IE3	1.1	Zone I	230/400	100L	13192497
IE3	1.1	Zone I	230/400	80	13192244
IE3	1.5	Zone I	400/690	112M	13192502
IE3	1.5	Zone I	230/400	90S/L	12962885
IE3	2.2	Zone I	400/690	132S/M	13192507
IE3	2.2	Zone I	230/400	90S/L	13192249
IE3	3	Zone I	400/690	132S/M	13192512
IE3	3	Zone I	230/400	100L	13192254
IE3	4	Zone I	400/690	160M/L	13192515
IE3	4	Zone I	400/690	112M	13192259
IE3	5.5	Zone I	400/690	160M/L	13192518
IE3	5.5	Zone I	400/690	132S/M	13192264
IE3	7.5	Zone I	400/690	160M/L	13192521
IE3	7.5	Zone I	400/690	132S/M	13192269
IE3	9.2	Zone I	400/690	180M/L	13192524
IE3	9.2	Zone I	400/690	132S/M	13192274
IE3	11	Zone I	400/690	180M/L	13192527
IE3	11	Zone I	400/690	160M/L	13192278
IE3	15	Zone I	400/690	200M/L	13192530

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe énergétique	Performance de/à kW	ATEX Zone	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE3	15	Zone 1	400/690	160M/L	13192281
IE3	18.5	Zone 1	400/690	225S/M	13192533
IE3	18.5	Zone 1	400/690	160M/L	13192284
IE3	22	Zone 1	400/690	225S/M	13192536
IE3	22	Zone 1	400/690	180M/L	13192287
IE3	30	Zone 1	400/690	250S/M	13192539
IE3	30	Zone 1	400/690	200M/L	13192290
IE3	37	Zone 1	400/690	200M/L	13192293
IE3	45	Zone 1	400/690	225S/M	13192296

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.